



Внимание! Если в чертеж внесены изменения отметьте здесь Изменения в чертеже внесенные заказчиком

h = глубина заложения отделителя от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)

h _____ мм

Производительность жиросепаратора _____ л/с

Замечания _____

Макс. Производительность: 4 л/с

Вес: 160 кг

11	Доп. оборудование: Чугунная крышка с горловиной Ø600			
	Крышка 5 t (x)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050	
	Крышка 25 t	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 054	
	Крышка 40 t	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050	
	Горловина	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050	
10	ЕвроНЦК технический колодец (согласно заказа), Материал: D600 PE-MD			1
	h= глубина заложения отделителя от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)			
	ЕвроНЦК 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	Вес: 22 кг	
	ЕвроНЦК 600 h 13-17	<input type="checkbox"/>	Вес: 38 кг	
	ЕвроНЦК 600 h 17-21	<input type="checkbox"/>	Вес: 56 кг	
	ЕвроНЦК 600 h 21-25	<input type="checkbox"/>	Вес: 80 кг	
9	Вентиляционный патрубок (при необходимости) PE		D110	1
8	Объем отделившегося ила		370 л	
7	Объем отделившегося жира		165 л	
6	Рабочий объем		2040 л	
5	Доп. оборудование: блок передачи данных Labcom	<input type="checkbox"/>		
4	Сигнализация SET - 2000 с Датчиками SET/OS2 и SET DM/3			1
3	Входной патрубок		PE-ND D110	1
2	Входной патрубок		PE-ND D110	1
1	Материал: PE-MD			
	РН 3-10/ Температура 50° C		Ø1750 (сферическая емкость)	1

Номер заказа _____ Наименование _____

ЕuroREK Omega NS4 жиросепаратор (EN 1825)

Тис/US _____ Проверил _____ Одобрил _____ Номер чертежа 32EB02_V Дата 20.2.2006 Масштаб _____

WAVIN-LABKO OY
 Labkote 1
 FI-36240 KANGASALA
 Tel. +358 20 1285200
 Fax. +358 20 1285280

Wavin-Labko оставляет на своей стороне право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой жиросепаратора.

